

Monteringsanvisning Styrhøjare

Verktögslista

Insexnyckel 8mm

Insexnyckel 2,5mm

Service/underhåll

BilletX produkter kräver precis som alla kvalitetsprodukter ett visst underhåll. Vi rekommenderar detta.

Kontroll: Se alltid till att snabbspakarna är ordentligt åtdragna. Var noga med att styrhøjarna sitta parallellt!

Alla våra BilletX produkter är svarvade/frästa ur ett stycke 100% högkvalitetsaluminium. De har därför en extra hög motståndskraft mot oxidering.

För underhåll av finishen på BilletX produkter används med fördel t.ex. Meguiars eller Autosol metallpoleringsmedel på de blanka produkterna. Är styrhøjaren färgad med eloxering behövs endast vax.



Den justerbara styrhøjaren finns för både standardstyre på 22mm och Fatbar. BilletX styrhøjare levereras med **2st Låsbrickor 25x5mm**, **2st snabbspakar**.

#1 Se till att montera låsbrickorna under snabbspakarna med den "fasade sidan utåt".

#2 Ta bort original styrhøjare. Kontrollera att inte styrhøjaren rider på någon svets vid infästningen mot styrstången. Slipa i så fall bort överflödig svets innan montering.

#3 Dra alla åtta **M8x25 bultarna** löst så att du har möjlighet att justera styrhøjarens vinkel, väldigt viktigt att dom är parallella! Om styrhøjaren går tungt när du höjer och sänker styret så stämmer inte vinklarna mellan de båda styrhøjarnas gavlar, mät och kontrollera att allt är rakt.

#4 När du monterat överfallen och ställt in önskad vinkel mellan styrhøjaren och styret så kan du låsa styret i styrhøjaren med **Låsskruven M5** som sitter mitt i överfallens Maltezerkors.

På vissa maskiner krävs förlängning av gaswire och bromsslang, ibland räcker det med att dra om befintliga kablar och slangar. Glöm INTE att efterdra alla 8st M8x25 bultarna till överfallen efter din första provtur.

